



ELEMENTOS DEL MÓDULO

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.

Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m²).

Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta).

Carpintería Exterior: (2) Ventanas correderas de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m. (2) Rejas de seguridad. (1) Puerta exterior 0.80x2.00 m. forrada en panel.

Carpintería Interior: Tabiquería en panel sandwich. (1) Puerta de paso en aluminio.

Electricidad: (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones. (2) Luminarias 2x36W. (4) Bases de enchufe tipo SCHUKO. (2) Interruptores. Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX.

MODUL ELEMENTS

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.

Floor: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m²)

Wall Enclosure: 30-70 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof).

Exterior Joinery: (2) Two-panel sliding window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m. (2) Steel safety 1.00 x 1.00 m. (1) exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined.

Interior Joinery: sandwich panel walls. (1) doors with aluminium frames.

Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel. (2) 2x36W lamp. (4) SCHUKO type electrical outlet base. (2) Light switch outside. Installation hidden by PVC UNEX type conduits.

ÉLÉMENTS DE MODULE

Structure: Structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.

Sol: Panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19 mm. Revêtement PVC électrosoudé.

Fermetures: Façade panneau sandwich de 40 mm. avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de poluréthane.

Menuiserie Extérieure: (2) Fenêtres coulissantes avec verre de 4 mm. et aluminium laqué blanc 1.00x1.00 m. (2) Grilles de sécurité 1.00x1.00 m. (1) Porte extérieure 0.80x2.10 et panneau.

Menuiserie Intérieure: Panneau sandwich. (1) Porte de passage en aluminium.

Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (1) Luminaire 2x36W. (1) Prise de courant type SCHUKO. (1) Interrupteur. Installation visible par conduit de PVC type UNEX.

