



## ELEMENTOS DEL MÓDULO

**Estructura:** Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.

**Suelo:** Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m<sup>2</sup>).

**Cerramiento:** Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta).

**Fontanería:** (1) Espejo. (1) Lavabo. (1) Inodoro con cisterna baja.

**Carpintería Exterior:** (2) Ventanas correderas de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1.00x1.00 m. (2) Rejas de seguridad 1.00x1.00. (1) Ventana basculante mas reja 0.56x0.56 m. (1) Puerta exterior 0.80x2.00 m. forrada en panel.

**Carpintería Interior:** Tabiquería en panel sandwich. (2) Puertas de aluminio. (1) Puerta de aseo de aluminio.

**Electricidad:** (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones. (2) Luminarias 2x36W. (2) Luminarias 2x18W. (3) Bases de enchufe tipo SCHUKO. (4) Interruptores. Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX.

## MODUL ELEMENTS

**Structure:** Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.

**Floor:** CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m<sup>2</sup>)

**Wall Enclosure:** 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof).

**Plumbing:** (1) Mirror. (1) Sink. (1) Toilet with low tank.

**Exterior Joinery:** (2) Two-panel sliding window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m. (2) Steel safety 1.00 x 1.00 m. (2) Two-panel tilt-and-turn window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 0.90x0.50 m. (1) exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined.

**Interior Joinery:** sandwich panel walls. (2) doors with aluminium frames. (1) Melamine bathroom door with aluminium frames.

**Electricity:** (1) Exterior connection box, protector panel. (2) 2x36W lamp. (2) 2x18W lamp. (3) SCHUKO type electrical outlet base. (4) Light switch outside. Installation hidden by PVC UNEX type conduits.

## ÉLÉMENTS DE MODULE

**Structure:** Structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.

**Sol:** Panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19 mm. Revêtement PVC électrosoudé.

**Fermetures:** Façade panneau sandwich de 40 mm. avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane.

**Plomberie:** (1) Miroir. (1) Lavabo. (1) Wc anglais.

**Menuiserie Extérieure:** (2) Fenêtres coulissantes avec verre de 4 mm. et aluminium laqué blanc 1.00x1.00 m. (2) Grilles de sécurité 1.00x1.00 m. (1) Fenêtre basculante et grille 0.56x0.56 m. (1) Porte extérieure 0.80x2.10 et panneau.

**Menuiserie Intérieure:** Panneau sandwich. (2) Portes de passage et aluminium. (1) Porte de toilettes en aluminium.

**Electricité:** (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (2) Luminaire 2x36W. (2) Luminaire 2x18W. (3) Prises de courant type SCHUKO. (4) Interrupteurs. Installation visible par conduit de PVC type UNEX.

