



ELEMENTOS DEL MÓDULO

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.

Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m²).

Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta).

Fontanería: (1) Espejo. (1) Lavabo. (1) Inodoro con cisterna baja.

Carpintería Exterior: (2) Ventanas correderas de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1.00x1.00 m. (2) Rejas de seguridad 1.00x1.00. (1) Ventana basculante mas reja 0.56x0.56 m. (1) Puerta exterior 0.80x2.00 m. forrada en panel.

Carpintería Interior: Tabiquería panel sandwich. (2) Puertas de paso con marco de aluminio. (1) Puerta de aseo en melamina con de aluminio.

Electricidad: (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones. (2) Luminarias 2x36W. (2) Luminarias 2x18W. (3) Bases de enchufe tipo SCHUKO. (4) Interruptores. Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX.

MODUL ELEMENTS

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.

Floor: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m²)

Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof).

Plumbing: (1) Mirror. (1) Sink. (1) Toilet with low tank.

Exterior Joinery: (2) Two-panel sliding window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m. (2) Steel safety 1.00 x 1.00 m. (2) Two-panel tilt-and-turn window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 0.90x0.50 m. (1) exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined.

Interior Joinery: sandwich panel walls. (2) Melamine interior doors with aluminium frames. (1) Melamine bathroom door with aluminium frames.

Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel. (2) 2x36W lamp. (2) 2x18W lamp. (3) SCHUKO type electrical outlet base. (4) Light switch outside. Installation hidden by PVC UNEX type conduits.

ÉLÉMENTS DE MODULE

Structure: Structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.

Sol: Panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19 mm. Revêtement PVC électrosoudé.

Fermetures: Façade panneau sandwich de 40 mm. avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane.

Plomberie: (1) Miroir. (1) Lavabo. (1) Wc anglais.

Menuiserie Extérieure: (2) Fenêtres coulissantes avec verre de 4 mm. et aluminium laqué blanc 1.00x1.00 m. (2) Grilles de sécurité 1.00x1.00 m. (1) Fenêtre basculante et grille 0.56x0.56 m. (1) Porte extérieure 0.80x2.10 et panneau.

Menuiserie Intérieure: Panneau sandwich. (2) Portes de passage en mélaminé et aluminium. (1) Porte de toilettes en mélaminé et aluminium.

Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (2) Luminaire 2x36W. (2) Luminaire 2x18W. (3) Prises de courant type SCHUKO. (4) Interrupteurs. Installation visible par conduit de PVC type UNEX.

