



## ELEMENTOS DEL MÓDULO

**Estructura:** Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.

**Suelo:** Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m<sup>2</sup>).

**Cerramiento:** Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras.

**Fontanería:** (1) Espejo. (1) Ducha + cortina. (1) Placa turca. (1) Termo de 30l. (1) Pileta de 2 grifos.

**Carpintería Exterior:** (1) Puerta exterior de hierro 0.80x2.00 m. forrada en panel con rejilla de ventilación.

**Carpintería Interior:** Tabiquería panel sandwich de 40 mm. Puerta de aseo de aluminio.

**Electricidad:** (1)Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones. (1) Luminaria 2x36W. (2) Bases de enchufe tipo SCHUKO. (1) Interruptor. Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX.

## MODUL ELEMENTS

**Structure:** Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.

**Floor:** CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m<sup>2</sup>)

**Wall Enclosure:** 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides.

**Plumbing:** (1) Mirror. (1) Shower + curtain. (1) Squatting toilet. (1) 30 L boiler. (1) 2 tap sink.

**Exterior Joinery:** (1) Iron exterior door 0.80x2.00 m. panel-lined with ventilation grille.

**Interior Joinery:** sandwich panel 40 mm. (1) door with aluminium frames.

**Electricity:** (1) Exterior connection box, protector panel (1) 2x36W lamp. (2) SCHUKO type electrical outlet base. (1) Light switch. Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits.

## ÉLÉMENTS DE MODULE

**Structure:** Structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.

**Sol:** Panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19 mm. Revêtement PVC électrosoudé.

**Fermetures:** Façade panneaux sandwich de 40 mm, avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane.

**Plomberie:** (1) Miroir. (1) douche + rideau. (1) Wc turc. (1) Cumulus de 30 L (1) Évier avec 2 robinets.

**Menuiserie Extérieure:** (1) Porte extérieure en fer 0.80x2.00 m. et panneau avec grille de ventilation.

**Menuiserie intérieure:** Panneau sandwich 40 mm. (1) Portes de toilettes aluminium.

**Electricité:** (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (1) Luminaire 2x36W. (2) Prises de courant type SCHUKO. (1) Interrupteur. Installation visible par conduit de PVC type UNEX.

