



ELEMENTOS DEL MÓDULO

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.

Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m²).

Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta de 30mm.)

Fontanería: (1) Espejo. (4) Duchas + cortinas. (2) Wc. (1) Termo de 50l. (1) Lavabo.

Carpintería Exterior: (1) Puerta exterior de hierro 0.80x2.00 m. forrada en panel. (1) Ventana basculante de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 0.90x0.50 m. (1) Reja de seguridad en acero 0.90x0.50 m.

Carpintería interior: Tabiquería panel sandwich de 40 mm. (2) Puerta de aseo en melamina con marcos de aluminio.

Electricidad: (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones. (2) Luminarias 2x36W. (2) Bases de enchufe tipo SCHUKO. (1) Interruptor. Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX.

MODUL ELEMENTS

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.

Floor: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m²)

Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides.

Plumbing: (1) Mirror. (4) Shower + curtain. (2) Wc. (1) 50 l. boiler. (1) 2 tap sink.

Exterior Joinery: (1) Iron exterior door 0.80x2.00 m. panel-lined. (1) Two-panel tilt-and-turn window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 0.90x0.50 m. (1) Steel safety irons 1.00x1.00 m.

Interior Joinery: sandwich panel 40 mm (2) Melamine bathroom door with aluminium frames.

Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel. (2) 2x36W lamp. (2) SCHUKO type electrical outlet base. (1) Light switch. Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits.

ÉLÉMENTS DE MODULE

Structure: Structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.

Sol: Panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19 mm. Revêtement PVC électrosoudé.

Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40 mm. avec finition peinture pré laquéé deux faces et coeur 30 mm. de polyrétha-ne.

Plomberie: (1) Mirror. (4) Douche + rideau. (2) Wc. (1) Cumulus de 50l. (1) Évier avec robinets.

Menuiserie Extérieure: (1) Porte extérieure en fer 0.80x2.00 m. et panneau. (1) Fenêtre basculante verre de 4 mm. en aluminium laqué blanc 0.90x0.50 m. (1) Grille de sécurité en fer 0.90x0.50 m.

Menuiserie Intérieure: Panneau sandwich 40 mm. (2) Portes de toilettes en mélaminé et aluminium.

Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (2) Luminaire 2x36W. (2) Prise de courant type SCHUKO. (1) Interrupteur. Installation visible par conduit de PVC type UNEX.

